

Технические характеристики активных гребнеобразователей GRIMME

	GF 75-2	GF 75-4	GF 75-6	GF 75-8	GF 90-2	GF 90-4	GF 90-6
Рабочая ширина, мм	1550	3050	4505	-	1850	3650	-
Транспортная ширина, мм	1850	3300	-	-	2150	3900	-
Вес, кг	800	1400	~2500	-	900	1600	~2500
Количество рядов	2	4	6	8	2	4	6
Ширина междурядий, см	75	75	75	75	90	90	90
Количество рабочих органов	32	64	92	124	44	84	120
Рабочие органы для каменистых почв (60x12мм)	16*	32*	46*	62*	22*	42*	60*
Мощность трактора, от, лс	55	90	140	175	70	90	175
Угловой редуктор с валом в жестком кожухе, лс	150	150	-	-	150	150	-
Усиленный угловой редуктор для одно- или двустороннего привода, лс	-	230*	300 (2-х сторонний)	300	-	230*	300 (2-х сторонний)
Редуктор со сменными шестернями	-	*	-	-	-	*	-
Частота вращения ротора, об/мин.							
ВОМ 1000, об/мин.	320	300,320,332*	340	340	320	300,320,332*	340
ВОМ 540, об/мин.	по запросу	по запросу	-	-	по запросу	по запросу	-
ВОМ 750, об/мин.	по запросу	по запросу	-	-	по запросу	по запросу	-
* ОПЦИЯ.							

По материалам Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
 © ТОВ «Агролінії», 2012
 +38 (044) 593-22-81