

### Технические характеристики приемных бункеров Grimme серии RH

	RH 12-40E	RH 16-40E	RH 20-45E	RH 20-60E	RH 14-40	RH 20-45	RH 24-45	RH 20-60	RH 24-60	RH 24-60XXL
Ширина дна, см	140	140	200	200	140	200	240	200	240	240
Длина дна, см	400	400	450	600	400	450	450	600	600	600
Ширина секции, см	120	160	200	200	160	200	240	200	240	240
Ширина приема, см	290	290	300	300	290	300	300	300	300	340
Высота приема, см	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100	85 - 100
Высота передачи: продуктоотводящий т-р, см	120 - 135	120 - 135	125	125	125-140	125	125	125	125	125
Высота передачи: землеотводящий т-р, см	120 - 135	120 - 135	120	120	125-135	120 (95 на CF)	120 (95 на CF)	120 (95 на CF)	120 (95 на CF)	120 (95 на CF)
Землеотводящий т-р, см	65 x 200*	65 x 300	65 x 300**	65 x 300**	65 x 300	65 x 300**	65 x 300**	65 x 300**	65 x 300**	65 x 300**
Продуктоотводящий т-р, см	-	65 x 300	65 x 300	65 x 300	65 x 300*	65 x 300	80 x 300	65 x 300	80 x 300	80 x 300
Т-р отсортированной фракции, см	-	-	-	-	-	80 x 300*	80 x 300*	80 x 300*	80 x 300*	80 x 300*
Объем бункера, м <sup>3</sup>	4/5,5	4/5,5	9,5	14	4/5,5	9,5	11	14	17	19
Общая длина, см	600	600	580	730	600	680	680	830	830	830
Землеотделяющие вальцы	6	6	6(8*)	6(8*)	6	6(8*)	6(8*)	6(8*)	6(8*)	6(8*)
Земле./сортир. вальцы	-	-	-	-	-	7+7	7+7	7+7	7+7	7+7
Скорость донного т-а, м/мин.	бесступенчато 0,5 - 5,0	бесступенчато 0,5 - 5,0	бесступенчато 0,5 - 4,0	бесступенчато 0,5 - 5,3	бесступенчато 0,5 - 4,0	бесступенчато 0,5 - 4,0	бесступенчато 0,5 - 4,0	бесступенчато 0,5 - 4,0	бесступенчато 0,5 - 4,0	бесступенчато 0,5 - 4,0

\* ОПЦИЯ; \*\* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНАЩЕНИЯ.